



LAMBDA-F Laibungsplatte

Qualität: EPS-F gemäß ÖNORM B 6000
Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung.

Anwendungsbereich: Höchst effizientes Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (WDVS) gemäß ÖNORM B 6410 bzw ETAG 004.

Plattenformat: 1000 x 500 mm (andere Formate auf Anfrage)
Lager- und Einbauhinweis: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Technische Werte

Bezeichnungsschlüssel: EPS EN 13163- L(2) - W(2) - T(1) - S(2) - P(3) - DS(N)2 - DS(70,-)1 - TR150 - BS100 - MU50

Eigenschaften	Einheit	Wert
Dichte	kg/m ³	15 - 18
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert λ_D	W/mK	0,031
Druckspannung bei 2% Stauchung	kPa	16 - 30
Biegefestigkeit	kPa	≥ 100
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	kPa	≥ 150
Maximale Temperaturbeständigkeit	°C	80 - 85
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ		< 50
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

Dieses Produktblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.