



LAMBDA-W 20

Qualität: EPS-W 20 gemäß ÖNORM B 6000.
Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung.

Anwendungsbereich: Höchst effiziente Wärmedämmung unter Belastung.

- Estriche
- Fußbodenheizungen
- Kühlräume

Plattenformat: 1000 x 500 mm (andere Formate auf Anfrage)
Lager- und Einbauhinweis: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Technische Werte

Eigenschaften	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert λ_D	W/mK	0,031
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	≥ 100
Druckspannung bei 2% Stauchung	kPa	≥ 40
Biegefestigkeit	kPa	≥ 150
Maximale Temperaturbeständigkeit	°C	80 - 85
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ		30 - 70
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

Dieses Produktblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.