



PRIMAROSA WD-LD

Qualität: Warmdachdämmplatten

Anwendungsbereich: Warmdachkonstruktionen

- einlagige Ausführung bei höheren Dämmstärken durch umlaufenden Stufenfalz
- formgeschäumte Dämmplatte

Plattenformat: 1265 x 615 mm

Flächenmaß (verlegt): 0,75m²

Kantenausbildung: Stufenfalz

Lager- und Einbauhinweis: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Technische Werte

Eigenschaften	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert λ_D	W/mK	0,030
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	≥ 150
Druckspannung bei 2% Stauchung	kPa	≥ 65
Biegefestigkeit	kPa	≥ 150
Maximale Temperaturbeständigkeit	°C	80 - 85
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ		40 - 100
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

Dieses Produktblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.