



VIP

Die Anwendung von swissporVIP ermöglicht nicht nur eine wesentlich geringere Aufbauhöhe in Kombination mit der Erreichung von ausgezeichneten Dämmwerten, sondern besitzt auch eine lange Lebensdauer und steigert das Nutzvolumen.

Die swissporVIP Elemente kommen dort zum Einsatz, wo bei wenig Platz sehr gut thermisch gedämmt werden muss. So lösen sie elegant jedes Dämmproblem wo Planer mit herkömmlichen Dämmstoffstärken handelsüblicher Produkte nicht mehr zu Recht kommen.

Die drastische Verringerung der Dämmstärke mit swissporVIP führt zu Dämm Lösungen die vorher technisch nicht möglich waren. Das Produkt kann bei Sanierungen so wie Neubauten optimal eingesetzt werden. Mit swissporVIP sind ästhetische Detaillösungen am Bau problemlos plan- und umsetzbar.

Ihre Vorteile:

- Qualitativ hochwertige Wärmedämmung
- Minimaler Platzbedarf
- Für Sanierungen und Neubauten geeignet
- Vielfältige Einsatzmöglichkeit

Anwendungsbereich:

- Wärmedämmung für Flachdach (Warmdach)
- Dämmung von Terrassen
- Innendämmungen
- Dämmung von Fußböden
- Dämmung von Kühl- und/ oder Kältekomponenten

Technische Werte

Eigenschaften	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert λ_D	W/mK	0,007
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	≥ 160
Rohdichte	kg/m ³	160 - 220
Maximale Temperaturbeständigkeit	°C	90
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ		dicht
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

Dieses Produktblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.